

Çimentolu Yonga Levha

“Temelden Çatıya
Çözüm Ortağınız”



betopan®



TEPE - BETOPAN



Performans ve Dayanımda >Kanıtlanmış Kalite

betopan® bir yapının temelinden çatısına kadar tüm iç mekanlarında kullanılabilen, fonksiyonel özelliklere sahip, çimentolu yonga levhadır.

Kullanım Avantajları

Dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır,
Yangına dayanıklıdır,
Depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu binalarda kullanmaya elverişlidir,
Kesimi kolaydır,
Montajda hız ve kolaylık sağlar,
Yüksek düzeyde ses ve ısı yalıtımı sağlar,
Güneş ışınlarının etkilerine karşı yüksek dayanım sağlar.

Kullanım Alanları

Dış Mekânlarda

Lambalı kaplama sistemi,
Levha giydirme sistemi,
Saçak altı, saçak alını kaplama sistemi,
Çatı üstü kaplamalarının alt levhası olarak,

İç Mekânlarda

Duvar kaplama sistemi,
Bölme duvar sistemi,
Islak hacimlerde fayans ve seramik altı uygulamalarında,
Asma kat döşeme kaplama sistemi,
Yükseltilmiş zemin döşeme kaplama sistemi,
Asma tavan sistemi,

Sanayi Tesislerinde

Çelik yapıların dış duvar uygulamaları,
Ses yalıtımı,
Yangın dayanımı istenen yerlerde,
Asma kat döşeme kaplamalarında,
İç bölme, iç kaplama uygulamalarında,

Sökülebilir Yapılarda

Şantiye binaları,
Ambarlar,
Yemekhaneler,
Depreme dayanıklı konutlar.



Standart Ölçüler

Kalınlık

08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 mm

Ağırlık

10, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 30, 38 kg/m

Boyutlar

1250 x 2500 mm

1250 x 2800 mm

1250 x 3000 mm

Teknik Özellikler

Yoğunluk	1300 ± 50 kg/m ³
Yanmaya direnç	(B s1 d0 EN 13501-1)
Isı iletkenlik katsayısı (10°C kuru)	0,15-0,16 W/mK
Yüzeye dik eğilme dayanımı	9 N/mm ²
Yüzeye dik eğilmede elastikiyet modülü	4500 N/mm ²