

TEPE - ISI YALITIM SIVASI

Isı Yalıtım Sıvası
Üçlü Etki
Isı + Ses + Yangın

“A1 Yangın Sınıfına Sahip
Hızlı ve Kolay Uygulama”



TEPE - ISI YALITIM SIVASI

Neme, Suya, Mevsimsel Değişikliklere >Karşı Dayanıklı

Tepe Termoplast, beyaz çimento, genişlemiş perlit, doğal silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre insan ve doğaya zararsız katkılarla modifiye edilmiş, ısı, yangın ve ses yalıtımı sağlayan su geçirmez hazır karışım dış ve iç cephe yalıtım sıvasıdır. TS-EN 998-1 standardına göre üretilmiştir.

Kullanım Avantajları

Geleneksel sıva harçlarından çok daha hafif olduğu için çok hızlı ve kolay uygulanır
Ustayı yormaz
Montaj ve kesimden kaynaklanan hasar / fire oranı yoktur
Parça uygulama ve birleşim noktaları olmadığından ısı kaçaklarını tamamen engeller
Yalıtımda işçilik maliyetlerini azaltır
Çok yüksek ısı yalıtımı sağlar
Çok yüksek ses yalıtımı sağlar
Çok yüksek yangın dayanımı sağlar
Sağlığa zararsız doğal malzemelerden üretilmektedir.

Uygulama Alanları

Betonarme, çelik ve prefabrik yapıların dış cephelerinde
İç mekanların duvar ve tavanlarında
Yangın duvarı olması gereken yerlerde
Ses yalıtımı aranan yüzeylerde
Yangın bariyeri olarak iç duvar ve cephelerde
Şap altı uygulamalarda.



Teknik Özellikler

Renk	Beyaz
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C / +65 °C
Isı İletkenlik	T1 / 0,040 W/mK
Basınç Dayanımı	CS1
Kapiler (Kılcal) Su Emme	W1
Su Buharı Difüzyon Katsayısı	5/15
Yangına Tepki Sınıfı	A1